

Spandraad met knoopjes (PE)

Corde de polyéthylène torsadée (PE)

Twisted polyethylene rope (PE)



ARTIKELDATA - DONNÉES D'ARTICLE - ITEM DATA

Artikel - Article	ANTISLIPDRAAD 50
EAN	5411387034444
Diameter - Diamètre - Diameter	4 mm
Lengte - Longueur - Length	50 m
Kleur - Couleur - Color	Zwart/groen - Noir/vert - Black/green
	Synthetisch - Synthétique - Synthetic

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL PROPERTIES

Materiaal - Matériel - Material	PE Polyethyleen - Polyéthylène - Polyethylene
Type	Gevlochten - Tressé - Geflochten
Breekkracht - Charge de rupture - Breaking strength	240 kg
Norm	
	Slijtagegevoelig, matige rek ($\pm 10\%$). Sensible à l'usure, allongement modéré ($\pm 10\%$). Wear-sensitive, moderate stretch ($\pm 10\%$).
	Absorbeert geen water, drijft, dichtheid: 0,96 g/cm ³ . N'absorbe pas l'eau, flotte, densité: 0,96 g/cm ³ . Does not absorb moisture, floats, density: 0.96 g/cm ³ .
	Rot niet. Nat touw behoudt zijn breekkracht. Ne pourrit pas, conserve sa résistance à la rupture si mouillé. Does not rot, maintains breaking strength when wet.
	UV-bestendig: jarenlang bestand tegen zonlicht. Résistante aux UV : supporte la lumière du soleil pendant des années. UV-resistant: withstands sunlight for years.
	Hittebestendig: smelt vanaf 150°C. Résistant à la chaleur: point de fusion 150°C. Heat-resistant: melts from 150°C.
pH	Bestand tegen zuren en basen. Résistant aux acides et aux bases. Resistant to acids and bases.

Voorzien van knoopjes: clips, spandraad en bindbuizen blijven stevig op hun plaats.
Munie de petits nœuds : les clips, le fil tendeur et les tubes de liage restent bien en place.
Fitted with small knots: clips, tensioning wire and binding tubes stay firmly in place.



Corbeo nv

Poldergotestraat 22 • BE-9240 Zele
sales@corbeo.be • +32 52 46 97 80