TECHNISCHE FICHE
FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

CORBEO

Ankerlijn, gedraaid polyester touw met RVS kous
Ligne de mouillage, polyester torsadée + cosse en inox
Anchor line, twisted polyester + stainless steel thimble



ARTIKELDATA - DONNÉES D'ARTICLE - ITEM DATA

Artikel - Article	**PESTR ANCHORLINE 12-30ZW**
EAN	5411387087433
Diameter - Diamètre - Diameter	12 mm
Lengte - Longueur - Length	30 m
Kleur - Couleur - Color	Zwart - Noir - Black
/	Synthetisch - Synthétique - Synthetic

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL PROPERTIES

Materiaal - Matériel - Material	PES Polyester - Polyester - Polyester	
Type	Gedraaid - Torsadé - Twisted	3-strengs - 3 torons - 3-strand
Breekkracht - Charge de rupture - Breaking strength	-	Veilige werklast - Charge travail fiable - Safe working load -
Norm	-	
	Hoge slijtvastheid, weinig rek (± 10%). Haute résistance à l'usure, peu d'élasticité (± 10%). High wear resistance, low stretch (± 10%).	
	Absorbeert water, zinkt, rot niet, krimpt niet & verstijft niet. Absorbe l'eau, coule, ne pourrit pas, ne rétrécit pas et ne durcit pas. Absorbs water, sinks, does not rot, shrink, or stiffen.	
	Nat touw behoudt zijn breekkracht (densiteit: 1,37 g/cm^3). Résistance à la rupture reste si mouillée (densité : 1,37 g/cm^3). Breaking strength stays when wet (density: 1.37 g/cm^3).	
	Beste UV bestendig synthetisch touw. Meilleure corde synthétique résistante aux UV. Best UV resistant synthetic rope.	
	Extreem hittebestendig: smelt vanaf 250°C. Extrêmement résistant à la chaleur: point de fusion 250°C. Extremely heat-resistant: melts from 250°C.	
pH	Bestand tegen zuren, niet tegen basen. Résistant aux acides, pas aux bases. Resistant to acids, not to bases.	
	Zwaar touw. Flexibel en soepel en blijft dit ook. Corde lourde. Flexible et souple et le reste. Heavy rope. Flexible and supple and remains so.	

i? 2026 - V1

Corbeo nv
Poldergotestraat 22 • BE-9240 Zele
sales@corbeo.be • +32 52 46 97 80